

---

Produkt Name	:	<b>MoTip Lack, Schwarz</b>		
Glanz 500 ml	:	seidenglanz	hochglanz	matt
Artikel Nummer	:	04001	04005	04006
Glanz 150 ml	:	hochglanz	matt	
Artikel Nummer	:	00105	00106	
Lieferant/Fabrikant	:	<b>MOTIP DUPLI B.V.</b>		
		<b>Wolframweg 2</b>		
		<b>NL-8471 XC WOLVEGA</b>		
		Telefonnummer	<b>+31 561 – 69 44 00</b>	
		Telefaxnummer	<b>+31 561 – 69 44 31</b>	

---

## Produktbeschreibung

Qualitativ hochwertiger lack für Untergründe, behandelt und unbehandelt, aus Holz, Metall, Aluminium, Glas, Stein und verschiedenen Kunststoffen.

## Produktmerkmale

Schnelltrocknend  
Gute Deckkraft  
Dauerhafter Glanz  
Kratzfest und stoßfest  
Gute Oberflächenhärte  
Beständig gegen Benzin, Chemikalien und Witterungseinflüsse  
Lichtecht und UV-Beständig  
Sehr gute Haftung

## Physikalische und chemische Daten

Netto Volumen	:	500 ml	150 ml
Basis	:	Acrylharz	
Farbton	:	Schwarz	
VOC-Gehalt	:	ca. 91% w/w	
Feststoffgehalt	:	ca. 9% w/w	
Ergiebigkeit	:	1,5 bis 2 m <sup>2</sup>	ca. 0,5 m <sup>2</sup>
Staubtrocken	:	nach 5 bis 10 Minuten	
Klebfrei	:	nach 10 bis 20 Minuten	
Ausgehärtet/Überlackierbar	:	nach 2 Stunden	
Temperaturbeständigkeit	:	bis 110°C	

## Anwendung

**Vor Gebrauch, die Anweisungen auf der Verpackung gut lesen und beachten.**

### Vorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Alte Lackschichten und lackierte Teile zuerst anschleifen. Grundierung auftragen. Nach Trocknung, anschleifen (600er Körnung).

### Behandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Die Dose auf Raumtemperatur bringen. Verarbeitungstemperatur 15 bis 25°C. Vor Gebrauch 2 Minuten schütteln und Probestück sprühen. Sprühentfernung 25 bis 30 cm.

Den Lack in mehreren dünnen Schichten auftragen. Auch ab und zu während des Gebrauchs Dose gut schütteln.

Nach Gebrauch die Dose umkehren und das Ventil zur Reinigung leer sprühen.

**Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.**